



TechData

Con-rel-eze **(Penetrerende og rustløsende olier)**

Petro-Canada's Con-rel-eze olier er formuleret til brug i operationer hvor der er behov for en penetrerende og rustløsende olie.

Con-rel-eze olierne er fremstillet ud fra Petro-Canada's ultra-rene HT baseolier, tilsat specielt udvalgte additiver der sikrer en ren og problemfri anvendelse – som bl.a. formstøbeolie, rustbeskyttelsesolie, vandfortrængende og penetrerende olie mm.

Beskytter mod rust og korrosion

- Forhindrer metalemner i at ruste

Fremstillet af Petro-Canada's patenterede HT baseolier

- Ugiftig
- Ingen allergi problemer
- Giver glatte betonoverflader ved anvendelse som formstøbeolie

Anvendelsesmuligheder

Petro-Canada's Con-rel-eze olie anvendes som rustbeskyttelsesmidler på diverse maskinelementer og som penetrerende olie på skruer og bolte. Også som formstøbeolie kan Con-rel-eze olierne anvendes. De er anvendelige både på metal, glasfiber- og træforme. Con-rel-eze 40 og 60 kan påføres med enten børste, rulle eller sprayes på. Con-rel-eze 800 er pga. den høje viskositet mest velegnet til at blive påført med børste eller rulle.

Anvendelsesfordele

Fremragende penetrationsegenskaber

- Sikrer dækning af alle metal overflader
- Gode slip egenskaber ved anvendelse som formstøbeolie

Petro Canada, Thisted
v/ Thy Autokøler I/S
Industrivej 30
7700 Thisted

Telefon:
Kontor 97920311
Fax 97920322
Sælger 23450271

E-mail: thy.autokoler@mail.dk



TechData

TYPISKE PRODUKTDATA

Egenskaber	ASTM Test Metode	40	60	800
Viskosity, cSt ved 40°C	D 445	3,3	4,1	129
Flash Point, Tag C.C. °C	D56	52	53	207*
Pour Point, °C	D97	- 57	- 30	- 18
Colour	D1500	5,5	1,0	5,0
Rust	IP 125-63	No rust	No rust	No rust
Interfacial Tension, mN/m, 25°C	D971	17,3	2,5	21,9
Saponification Number *C.O.C. (D92)	D94	14	19	-

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.

Petro Canada, Thisted
v/ Thy Autokøler I/S
Industrivej 30
7700 Thisted

Telefon:
Kontor 97920311
Fax 97920322
Sælger 23450271

E-mail: thy.autokoler@mail.dk